

ガスチャージの必需品!

ゲージマニホールドR134a用

計量法対応



R134a用



- メーター表示R134aのみ、MPa表示
- ホースの長さ1.5m

PAGオイル専用

JTC1105B

(送料込) 19,950円

POEオイル専用


JTC1105BH

ハイブリッド用 (送料込) 19,950円

電動コンプレッサーはHFC134aオイルと混ぜると絶縁不良を起こします。一般コンプレッサーオイルとの共同使用は厳禁!!

スモールヘッドで狭いスペースに最適

脱着しやすいダイヤル式



オーバーホール可

カプラー内部Oリング交換可能

ガスを入れる際はダイヤルを一杯締め込みます。

取り付け、取り外しの際はダイヤルを一杯緩めます。ガスの圧力がかからず容易に脱着出来ます。



ゲージマニホールドR1234yf用

計量法対応



新ガスHFO-1234yf専用



PAGオイル専用

RP7930S

(送料込) 59,950円

POEオイル専用

RP7930SH

ハイブリッド用 (送料込) 59,950円

- メーター表示R1234yfのみ、MPa表示

電動コンプレッサーはHFC134aオイルと混ぜると絶縁不良を起こします。一般コンプレッサーオイルとの共同使用は厳禁!!

スモールヘッドで狭いスペースに最適

脱着しやすいダイヤル式



ガスを入れる際はダイヤルを一杯締め込みます。

取り付け、取り外しの際はダイヤルを一杯緩めます。ガスの圧力がかからず容易に脱着出来ます。



シングルステージ真空ポンプ

R12・R134a兼用



TW-05ASN

●電磁弁 (オイル逆流防止弁) 付 (送料込) 29,950円

TW-05AS-1

●電磁弁 (オイル逆流防止弁) 無 (送料込) 24,950円

- 馬力: 0.5hp
- 重量: 6.7kg
- ネジサイズ: 7/16-20UNF
- 付属品: M10×1.5
- 電源コード長さ: 185cm

フロンガス探知器

最新冷媒 R1234yf, R1234ze, R32対応!仕様



IR120

- 感度調整: 三段階切替
- 電源: リチウムイオン充電電池 (6時間充電)
- 使用時間: 連続使用時間: 約8時間
- 使用環境: -20℃~50℃ 75%RH以下
- サイズ: 190L×70W×35D(mm)(フレキシブル長さ 400mm)
- 重量: 約400g

(送料込) 77,150円

ネジ山修正機エアコンパイプ用



JTC1361

- サイズ: M28-1.5P・M27-2P・M24-1.5P・M22-1.5P・M20-1.5P・M18-1.5P・M16-1.5P・M14-1.5P

(送料込) 15,570円

バルブコア



YP5144

●R12用/5ヶ入り

1,250円

YP0795

●R134aBENZ用/5ヶ入り

1,950円

YP5148

●R134a用/5ヶ入り

1,250円

YP0796

●ボールボ・プジョー用/5ヶ入り

1,950円

バルブコアリムーバー



中空シャフト仕様



JTC1139

●R134a用低圧・高圧のバルブコアリムーバー

(送料込) 1,850円

R134a用 キャップ



高圧・低圧ポート用キャップ



JTCR134A-C

●計10個入り

(送料込) 1,670円

A/Cスプリングロックツール



コンデンサーと室内ユニットを切り離す時必要です。作業は簡単、差込むだけ!



JTC1260

トヨタ ダイハツ

- 高圧用・低圧用セット
- 2000年以降のトヨタ・ダイハツ専用

(送料込) 3,130円

A/Cスプリングロックツール



JTC1827

日産 スズキ マツダ その他

- 燃料ホースの脱着にも必要です。スプリングロックカプラーの取外しに使用します。A/Cスプリングロック、燃料ライン、ATラインの脱着に使用します。
- 1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"の7個セット

(送料込) 3,130円

販売店