

# これで!! 出来ますよ!!



## AT・CVTのフルード注入器

# レベルゲージが無い車の フルード交換!!



**注入器**  
 タンク容量：9.5L  
 排出能力：75cc/ サイクル  
 ホースサイズ：3/8" 1400mm  
 本体サイズ：260×330×650mm

フルード交換及び補充の場合油質が必要になります。  
 詳しい作業手順、フルードの温度につきましては、  
 メーカーのマニュアルに確認ください。

### 注入器&輸入車用セット

品番：JTC4144AN

車種別アダプター 11種類  
 FORD  
 VW AT用 3種類  
 VW・AUDI 2007年以降AT用  
 BENZ (722.9)用&オーバー  
 フローハイブリムーパー  
 BENZ (725用3セット)  
 AUDI/VW(CVT)&(DSG)  
 VOLVO (5/16x24)  
 汎用ノズル

### 注入器&国産車用セット

品番：JTC4144BN

車種別アダプター 6種類  
 日産 ATF  
 日産 CVT  
 トヨタ・マツダ ATF  
 スズキ・マツダ CVT  
 トヨタ・ダイハツ ATF  
 汎用ノズル

### 抜いたオイル量の測定に

オイル受け 品番：JTC5031

- 容量 5L
- 開口部 Φ180mm

抜いた量を測定して、  
 注入量の目安にお使い下さい。

### お持ちのチェンジャー用

エムケー・トルコン機器  
 ヤマダ・JAM製の  
 トルコンチェンジャー対応!!

20PM仕様

### 注入アダプター&国産車用セット

品番：JTC4144CN

車種別アダプター 6種類  
 日産 ATF  
 日産 CVT  
 トヨタ・マツダ ATF  
 スズキ・マツダ CVT  
 トヨタ・ダイハツ ATF  
 汎用ノズル  
 注入アダプター

### 注入アダプター&輸入車用セット

品番：JTC4144DN

車種別アダプター 11種類  
 FORD  
 VW AT用 3種類  
 VW・AUDI 2007年以降AT用  
 BENZ (722.9)用&オーバー  
 フローハイブリムーパー  
 BENZ (725用3セット)  
 AUDI/VW(CVT)&(DSG)  
 VOLVO (5/16x24)  
 汎用ノズル  
 注入アダプター

## オイルパンのドレンの穴から簡単注入!

