

これで!! 出来ますよ!!



AT・CVTのフルード注入器 レベルゲージが無い車の フルード交換!!



注入器
 タンク容量：9.5L
 排出能力：75cc/ サイクル
 ホースサイズ：3/8" 1400mm
 本体サイズ：260×330×650mm

フルード交換及び補充の場合診断機が必要になります。
 詳しい作業手順、フルードの温度につきましては、
 メーカーのマニュアルに従ってください。

注入器&輸入車用セット
品番：JTC4144A

車種別アダプター 10種類
 FORD
 VW AT用 3種類
 VW・AUDI 2007年以降 AT用
 BENZ (722.9) 用&オーバー
 フローパイプリムーバー
 BENZ (725 用3セット)
 AUDI/VW(CVT)&(DSG)
 VOLVO (5/16x24)
 汎用ノズル

注入器&国産車用セット
品番：JTC4144B

車種別アダプター 6種類
 日産 ATF
 日産 CVT
 トヨタ・マツダ ATF
 スズキ・マツダ CVT
 トヨタ・ダイハツ ATF
 汎用ノズル

抜いたオイル量の測定に
オイル受け **品番：JTC5031**
 ・容量 5L ・開口部 Φ180mm

抜いた量を測定して、
 注入量の目安にお使い下さい。

お持ちのチェンジャー用

エムケー・トルコン機器
ヤマダ・JAM製の
トルコンチェンジャー対応!!

20PM仕様

注入アダプター&国産車用セット
品番：JTC4144C

車種別アダプター 6種類
 日産 ATF
 日産 CVT
 トヨタ・マツダ ATF
 スズキ・マツダ CVT
 トヨタ・ダイハツ ATF
 汎用ノズル
 注入アダプター

注入アダプター&輸入車用セット
品番：JTC4144D

車種別アダプター 10種類
 FORD
 VW AT用 3種類
 VW・AUDI 2007年以降 AT用
 BENZ (722.9) 用&オーバー
 フローパイプリムーバー
 BENZ (725 用3セット)
 AUDI/VW(CVT)&(DSG)
 VOLVO (5/16x24)
 汎用ノズル
 注入アダプター

オイルパンのドレンの穴から簡単注入!

