

これで!! 出来ますよ!!



AT・CVTのフルード注入器 レベルゲージが無い車の フルード交換!!

注入器&輸入車用セット

品番：JTC4144A

車種別アダプター 10 種類
FORD
VW AT 用 3 種類
VW・AUDI 2007 年以降 AT 用
BENZ (722.9) 用&オーバー
フローパイプ用
BENZ (725 用 3 セット)
AUDI/VW(CVT)&(DSG)
VOLVO (5/16x24)
汎用ノズル



お持ちのチェンジャー用

エムケー・トルコン機器
ヤマダ・JAM製の
トルコンチェンジャー対応!!

20PM 仕様



注入器&国産車用セット

品番：JTC4144B

車種別アダプター 6 種類
日産 ATF
日産 CVT
トヨタ・マツダ ATF
スズキ・マツダ CVT
トヨタ・ダイハツ ATF
汎用ノズル



注入アダプター&国産車用セット

品番：JTC4144C

車種別アダプター 6 種類
日産 ATF
日産 CVT
トヨタ・マツダ ATF
スズキ・マツダ CVT
トヨタ・ダイハツ ATF
汎用ノズル
注入アダプター



注入アダプター&輸入車用セット

品番：JTC4144D

車種別アダプター 10 種類
FORD
VW AT 用 3 種類
VW・AUDI 2007 年以降 AT 用
BENZ (722.9) 用&オーバー
フローパイプ用
BENZ (725 用 3 セット)
AUDI/VW(CVT)&(DSG)
VOLVO (5/16x24)
汎用ノズル
注入アダプター



注入器

タンク容量：9.5L
排出能力：75cc/ サイクル
ホースサイズ：3/8" 1400mm
本体サイズ：260×330×650mm

フルード交換及び補充の場合診断機が必要になります。
詳しい作業手順、フルードの温度につきましては、
メーカーのマニュアルに従ってください。

抜いたオイル量の測定に

オイル受け 品番：JTC5031

・容量 5 L ・開口部 Φ180 mm

抜いた量を測定して、
注入量の目安にお使い下さい。



オイルパンのドレンの穴から簡単注入!

