

R1234yf 用 マニホールドゲージ



普通のエンジン車用

ハイブリッド・E V 車用

高・低圧バルブ回し



+

JTC4949H



+

JTC1139SET



限定500セット

PAGオイル (ND12) 用

JTC4949

POEオイル (ND11) 用

JTC4949H

~~¥89,440~~

バルブコアリムーバーセット

JTC1139SET

品番: JTC4949SETA

セット特価

(送料込)

¥69,800

コンプレッサーオイルの違い

普通のエンジンはPAGオイル

ハイブリッド・E V 車はPOEオイル

PAGオイルがハイブリッド車 (POEオイル) の車に少量でも混入すると

電気の絶縁性が低下して感電の可能性が出るため、マニホールドゲージが2種類必要となります。

単品

PAGオイル (ND12) 用 **JTC4949** (送料込) ¥42,980

POEオイル (ND11) 用 **JTC4949H** (送料込) ¥42,980

R1234yf用バルブコアリムーバーセット **JTC1139SET** (送料込) ¥3,480

リークテスター

R1234yf・R134a R404A・R407C・R410A・R22・R32対応

吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケータ

リーク感度目安: 年 R1234yf・R134a /3g

感度調整: 3段階切替

オートパワーオフ機能付

使用環境温度: (-10~60°C)

寸法(mm): 220×65×42

質量(g): 約400

電源: 単3アルカリ電池×4本



フレキシブル長: 400mm



JTCRK382 (送料込) ¥59,800