

1.

プラスチックノズルを  
抜き取ります。

2.

ノズルの差込みは  
まっすぐ入れて  
ください。  
(多少硬い場合が  
あります。  
潤滑スプレーを散布して  
入れてください)

キャップアダプター  
缶口サイズφ: 31mm  
缶口サイズφ: 47mm

使用するペール缶口のサイズに合うキャップアダプターを  
選択してください。選択したキャップアダプターをネジ山側からノズルに差し込み、  
プラスチックノズルを取り付けます。ノズル取付位置はペール缶の底のオイルを  
吸い上げる為にペール缶の底にあたる位置に長さを調整してください。

3.

ペール缶にノズルを差込みます。

4.

ペール缶口キャップアダプターを  
押しはめ込んでください。

5.

ポンプをネジ込んで  
固定してください。

6.

レバーを上下するとオイルを吸い  
上げて排出されます。  
1ストローク 70m l

7.

使用しない時にはノズルホルダーに  
差し込んで保管してください。

## ■使用上及び安全上のご注意と警告

- 本製品は20L ペール缶用オイル用ポンプです。
- 高粘度のオイル等には、使用しないでください。また、オイルの状態・状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
- 本製品は潤滑油・作動油等を吸引する為のポンプです。ガソリン・灯油・シンナー等の揮発性・引火性の高い油脂・薬品には、絶対に使用しないでください。
- 万が一、オイルが目に入ったり、皮膚に付着した場合は、速やかに清潔な水で洗い流してください。
- 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- 本製品は、整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- 使用中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し使用してください。
- オイルが冷えている状態では、吸引しづらい場合があります。
- デフオイル等の粘度が高いオイルには使用できません。
- 各ホースを差し込む際は、無理に差し込まないでください。
- 高温・直射日光下では使用しないでください。また、使用中に周辺温度が40℃以上にならないよう注意してください。
- 使用者以外は使用場所に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- 本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- 警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- 本製品は大事に扱ってください。倒したり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。
- 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- 粘度の低いオイルに使用した場合、ポンプ等の隙間から、オイルが漏れる場合があります。
- 本製品が、取り付け可能かペール缶・ドラム缶のサイズ等を確認してください。
- 本製品を、ペール缶・ドラム缶に取り付ける際は、アダプターを使用し、しっかり取り付けてください。アダプターを取り付けない状態では、使用しないでください。
- この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害及び製品の故障に結びつく可能性があります。
- 所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

## ■故障、廃棄について

- 故障と思われる場合は、お手数ですがお買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。
- 使用目的以外では使用しないでください。
- 使用中は必ず換気をし、使用場所の通気を良くしてください。
- 本製品や廃油を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。