

この度はビデオ入力コードをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、本説明書をよくお読みの上ご使用下さい。

【構成部品】

ビデオ入力コード × 1

取付説明書(本紙) × 1

⚠重要

- ・適合外の車種への取り付けで発生した事故や故障などに関しては、一切の責任を負いません。予めご了承下さい。
- ・本製品はNTSC(525I)のビデオ信号(RCA端子)に対応しています。
- ・テレビチューナーがトランク内に装着されている車両の場合など、ビデオ入力コードの長さが足りない場合は市販の延長コードを使用して接続を行って下さい。

⚠注意

- ・取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行って下さい。(但し、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので、メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、取付完了後に再入力して下さい。)
- ・音楽ディスクや地図ディスクなどがユニット内に残っている場合は、取り出してから取り付け作業を行って下さい。
- ・配線部分を引っ張ったり、挟み込んだりしないようご注意ください。断線や接続不良の原因となります。

【取付説明】

本製品の取付場所は車種によって異なります。車種ごとのパネルやユニットの取り外し方法については車両販売店にご確認ください。

- ① パネル等を外して、TVチューナー又はTV本体裏等を取り外して下さい。
- ② ビデオ入力コードの接続場所を確認し、TVチューナー又はTV本体裏等の6Pカブラーにビデオ入力コードを接続して下さい。
※通常空きカブラーになっています。また、標準でビデオコードが装備されている車両には取り付けできません。
- ③ ビデオ入力コードのRCAジャックとDVDプレイヤー等の外部機器のRCAプラグを接続して下さい。
- ④ TVチューナー又はTV本体裏等から取り外した周りのカブラーを接続してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
- ⑤ エンジンONの状態ですべてのTVをつけ、モニターをビデオ表示に切り替えて下さい。
※メーカーによって表示は異なることがあります。
- ⑥ 接続している外部機器を動作させ、映像・音声が出力されることを確認してください。
※映像が映らなかったり、音声が出なかったりした場合は、カブラー等の接続をもう一度確認して下さい。
- ⑦ 取り外したパネル等を元に戻して取り付け作業終了です。

取付概要図

