

テスト液入りクーラーガスセット使用方法

J T C 1 4 4 6



この製品は、車両のクーラーガスの漏れをテストする
蛍光剤入りガスです。
補充用としては、使用しないでください。

- 1.サービスタップと注入専用ホース（クイックカップラー）を
確実に接続して、サービスタップの穴あけ用ハンドルを
一杯まで左に回し、ガス缶を接続した時に穴を開けないように
注意してください。
R134a用の時はクイックカップラーの青色のハンドルも左に
一杯に回して置くとカップラーがセットしやすいです。

- 2.サービスタップにテスト液入りクーラーガスを取り付けて
ください。次にクーラーガスを補充する方法と同じようにして
専用ホースを車面に接続してから注入してください。
R134a用の時は、クイックカップラーの青色のハンドルを
閉めてバルブを開放させて注入してください。

- 3.注入後エアコンを作動させてテスト液を循環させてください
次に別売りのUVライトセット（BL-735）を
使用して漏れをチェックしてください。
漏れている場所は蛍光色に光りますので目視できます。
テストする時は、車両1台につき1本注入してください。
缶1本で軽自動車から大型車までテストできます。

使用後保管するときは、ホースを乾式ブレーキクリーナーで
清掃してください。

ガスが漏れている時に、
UVライトで照らすと
蛍光色に光ります。

