

バッテリーバックアップ使用方法

JTC1719N

セット内容


メモリー保持キット本体	1個
ワニロクリップ	1セット
9V乾電池	1個
+端子保護カバー	1個



バッテリーからのバックアップ方法

- ※ 本体とワニロクリップを接続してください。
- ※ シガースイッチ(赤色のボタン)を **OFF**(押さないでください)の状態で使用してください。

1. バッテリー端子の+側に赤色のワニロクリップを接続します。
バッテリー端子の-側に黒色のワニロクリップを接続します。
2. 9Vの乾電池を確実に接続してください。
シガースイッチ(赤色のボタン)を押してONにします。(LEDランプが点灯する事を確認して下さい点灯しない場合は乾電池を交換して下さい。)
3. ワニロクリップを接続した状態で-側・+側のバッテリー端子を、バッテリーから外して下さい。
外した際に+側の端子とワニロクリップの接続部に保護カバーを取り付けてショートを防止して下さい。
4. バッテリーを交換後、+側・-側のバッテリー端子を取り付け、ワニロクリップを取り外して下さい。



注意：シガースイッチ(赤色のボタン)を押した状態でワニロクリップ同士を接触させたり車のボディに接触させるとショートしてシガーソケット部のヒューズが破損しますので絶対にショートさせないでください。

シガライターからのバックアップ方法

車輛のシガライターソケット側から電気が流せる車には直接シガライターソケットに接続してメモリーを保持する事も可能です。(シガライター側から電気を流せない車輛には不可)



1. 9Vの乾電池が接続されている事を確認しシガースイッチ(赤色のボタン)をONにします。(LEDランプが点灯する事を確認して下さい。点灯しない場合は乾電池を交換)

2. シガライターソケットに差込んでシガライターに電気が流れる状態(車輛よりそれぞれ違いますので確認してキーシリンダーをACC・ON)にしてシガースイッチを押してからバッテリー交換して下さい。

バックアップで出来ない時は以下の確認をしてください。

- ※ 電池の残量が少ない又は無い時は新品のアルカリ電池に交換してください。
- ※ 接続不良
- ※ 車輛側のシガライターソケットの不良
- ※ シガーソケットのヒューズの破損
- ※ スイッチをONにしていない

注意

12V車専用です。
それ以外に使用すると車輛及び本体の破損の原因になりますので絶対に使用しないでください

シガーソケット部



ヒューズ
(品番 JTC1719N-1)