

# ベッツ用上抜きアタッチメント取扱説明書

**JTC1860**

**ベッツ用上抜きアタッチメント**

用途：ベッツ車のエンジンオイルの上抜き専用のアタッチメントです。  
オクダ・ヤマダ・MK等のオイルチェンジャーに使用出来ます。

Model：W116.W123.W124.W126.R129.W140.W201.W202

ネジサイズ：M21X1.75、M23X1.5



MK用アダプター  
取り付け時

オクダ・ヤマダ  
使用時

チェンジャー側のホース

1.使用するオイルチェンジャーの吸引ホースにアタッチメントを取り付けます。

2.オイルチェンジャーの電源スイッチをONにします。

3.吸引している状態でレベルゲージのチューブに差込み接続します。

4.吸引が終わったらオイルチェンジャーの電源をONのまま、アタッチメントを車両から取り外します。

5.アタッチメントをオイルチェンジャーから取り外します。

■レベルゲージのチューブがノズルのかわり(役目)になり早く確実にオイルが吸い上がります。

オイルパン

エンジンオイル

ベッツ上抜き  
チェンジャー用  
アタッチメント

エンジンオイル  
レベルゲージの  
チューブ

ドレンボルト

\*車両への取り付け・取り外しの際は  
オイルチェンジャーの電源をONの  
状態で行ってください。  
先端よりオイルが溢れて車両周辺を汚す  
恐れがあります。