

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- ・本製品使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
- ・本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品は、自動車整備士資格を有する方を対象に作られております。
自動車整備士資格を有する方以外は作業しないでください。
- ・本製品は、防滴、防水仕様ではありません、水中や水の掛かる恐れのある場所、多湿となる恐れのある場所、雨が降っている中で使用しないでください。
- ・不測の事態を避けるために使用中は、絶対に本製品や車から離れないでください。
- ・火気の近くや可燃性の液体や、ガスのある場所では使用しないでください。
- ・使用中は、使用に適した服を着用してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、周囲に引っかかりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- ・安全のため、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、安全帽、安全靴、作業着などの、安全保護具を着用し、使用してください。
- ・高温、直射日光下では使用しないでください。また、使用中周辺温度が40°C以上にならないよう注意してください。
- ・使用者以外、使用場所に近づけないでください。
- ・使用しない場合は、子供の手の届かない場所、また施錠のできる場所に保管してください。また、子供や幼児の手の届くところでは、絶対に使用しないでください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。ぶついたり、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・本体の異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店まで点検、または修理の依頼をしてください。
- ・本体が異常に熱くなったり、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・手に油やグリスが付着した状態で使用しないでください。手が滑り、ケガをする恐れや重大な事故の原因となります。



注意

- ・クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに使用して下さい。
リブベルトタイプのプーリー以外には使用しないでください。
- ・この商品はインパクトレンチ等には対応しておりません。
- ・クランクプーリーの状態や状況によっては、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・本製品を使用する際は、真っ直ぐ垂直になるようにセットして下さい。傾いたり斜めの状態で使用すると、破損や事故等の原因になります。
- ・各ネジ部には常にグリスが塗布された状態にして下さい。

● 使用方法

作業を行う前に、製品各部の損傷が無いことを確認して下さい。特にボルトのネジ部の破損が無いか十分に確認して下さい。

取外すプーリーのサイズに合わせて使用して下さい。

幅調整ボルトにメガネやラチェットを使用して時計回りに回すと爪が閉じます。【写真1】

反時計回りに回すと爪が広がります。【写真2】

※プーリーの溝にしっかり掛かるように取り付けて下さい。

プーリーに爪を掛けたら、センターボルトをメガネやラチェットを使用して時計回りに回して下さい。

プーリーのセンター部分にプーラーのボルト先端が真っ直ぐに当たるようにしてプーリーを引き抜いて下さい。【写真3】

※プーリーが錆びや固着等で抜けない場合は、使用を止めて下さい。プーリーやプーラー爪破損の原因となります。

【写真1】



【写真2】



【写真3】



● 点検、メンテナンス

- (1) ボルトのネジ山にグリスを塗布
- (2) 差込部に割れや欠損がないか点検
- (3) ボルトのネジ山に曲がり、損傷がないか点検

・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施してください。

・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcautoools.co.jp

FAX : 0834-36-0010