



JTC7103 洗淨ガン取扱説明書

全長: 345mm
使用エア一圧: 0.6~1.5MPa
材質: アルミ
エアインレット: 1/4G
空気消費量: 0.8 MPa \geq 230 L/Min

●使用方法

1. お手持ちの水道ホースをホース取り付け口に接続し、ホースクランプ等で確実に固定して下さい。 ※使用中に吸い上げホースが外れる恐れがあります。
2. 水道の蛇口を開き水道ホースに漏れがない事を下さい。
3. エアホース取り付け口にエアホースを接続して下さい。
4. コックを縦方向に開いてレバーを握り締めて下さい。
5. 液体流量調整部にて、洗淨液の吐出量を調整して下さい。

●使用上の注意

- ・ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・ 本製品の目的外使用及び、製品の改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 投げたり、落としたりしないで下さい。
- ・ エア一圧は必ず **0.6~1.5 MPa以下** でご使用下さい。指定エア一圧以外でご使用されると、故障します。

●各部名称



【使用動画】



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010